Fahnenmasten aus GfK

Typ GfK-KSH • GfK-KIT • GfK-KIK • GfK-KA • GfK-KAT • GfK-KAK

Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz der Baureihe Typ-GfK haben einheitlich konische Mastrohre, die einheitlich auf Kipphalterung eingebaut werden. Der Harzwerkstoff der Rohre ist weiß durchgefärbt.
Die Bodenhalterungen (Sockeleinlegeteile) bestehen aus 3 Zugankern M20 mit Montageplatte in Dreiecksform, alle Teile aus Stahl, feuerverzinkt.

Technische Daten	GfK				
Nennhöhe in m	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
Mastrohr Ø oben in mm	65				
Mastrohr Ø unten in mm	115	115	115	135	135
Gewicht in kg	25	27	29	33	43
Max. zulässige Fahnentuchgröße	4 x 1,50 m		5 x 1,50 m		
Unbefflaggt standsicher bis zur Windstärke	150 km/h		130 km/h		

Typ GFK-KSH
Standard-Hissvorrichtung für Hochformat, Hiss- und Bannerfahnen
Außenliegendes PES-Hissseil mit Kauschenpressung, Mastkappe mit integrierter Seilumlenkrolle, Belegklampe 160 mm. Mastabschluss mit formschönem Pilz aus Aluminium, weiß.





GFK-KSH

Typ GFK-KIT für Hochformat, Hiss- und Bannerfahnen
Innenseilführung mit PES-Hissseil, im Mastrohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Entdraller, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Bediengehäuse **Linus** mit sperrbarem Deckel. Mastabschluss mit formschönem Pilz aus Aluminium, weiß.
Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 6, 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 2 Schlüssel





GFK-KIT

Typ GFK-KIK für Hochformat, Hiss- und Bannerfahnen
Innenseilführung, Zugband bzw. Hissseil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend. Schnelles und komfortables Hisssystem mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Entdraller, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr, selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Aluminium, weiß.
Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 6, 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel





GFK-KIK



Bediengehäuse **Linus** Varianten KIT und KAT

Typ GFK-KA für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Drehausleger für max. Fahnentuchbreite 1,50 m, ohne Hissvorrichtung. Mastabschluss mit formschönem Pilz aus Alumunium, weiß. Fahnenmast muß zum hissen bzw. abnehmen der Fahne umgelegt werden.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 6, 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg

Typ GFK-KAT für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Innenseilführung mit PES-Hissseil, im Mastrohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Entdraller, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Bediengehäuse **Linus** mit sperrbarem Deckel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alumunium, weiß.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 6, 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 2 Schlüssel

Typ GFK-KAK für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Innenseilführung, Zugband bzw. Hissseil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend. Schnelles und komfortables Hisssystem mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Entdraller, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr, selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alumunium, weiß.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 6, 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel

Das Fahnenstraffergewicht 1,3 kg ist Standard-Zubehör zu allen Varianten (ausgenommen Gfk-KSH). Im Foto rechts abgebildet ist die KS-Fahnenschlinge, in die die Fahnenkarabiner eingehakt werden.



GFK-KA





GFK-KAT





GFK-KAK



Fahnenstraffergewicht 1,3 kg



KS-Fahnenschlinge



Abgelassener Fahnenausleger (Auslegerlänge 155 cm) der Varianten KAT und KAK)

Alle Masttypen sind serienmäßig mit Sicherheits-Kipphalterung ausgestattet und besitzen je 3 justierbare Zuganker. Damit können auch Masten bis 12 m Nennhöhe händisch aufgerichtet und lotrecht justiert werden.

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist, mit Ausnahme der Auslegersysteme, die mit oberem Hohlsaum ausgestattet werden, nicht erforderlich. Es können alle gängigen, frei auswehenden Fahnenarten bis zur angegebenen Größe gehisst werden. Bannerfahnen, die nach unten abgespannt werden, sind für Dauerbeflaggung wenig geeignet und bei Sturm abzunehmen.



