***Stahl-Transparentmast TMK, Nennhöhen 7 m***

Transparentmast aus Stahl. Zwei übereinander angeschweißte Stahlbügel zur Anbindung der Spannseile. Mastrohr konisch, längsnaht geschweißt, Werkstoff S235JR, feuerverzinkt.

| | |
|---|---|
| Mastdurchmesser: | Ø 188/76 x 5,0 mm |
| Mastrohr NH / GL / EL: | 7,0 m / 8,0 m / 1,0 m |
| Transparentgrößen (NH 7 m): | max. 6,00 x 0,80 m, bei winddurchlässigen Transparenten (Mindestens 40 %)<br>max. 5,00 x 0,60 m bei windundurchlässigen Transparenten |
| Maximaler Mastabstand: | 12,0 m |
| Standard-Masteinbau: | - in Stahlbodenhülse mit Holzkeilen |
| Optional: | - auf Kipphalterung mit quadratischer Flanschplatte und angeschweißten Kippscharnier, Befestigungs-schrauben M20 (4 Stück), Sockelteil für den Belagsbündigen Einbau, Erdlänge 0,70 m, nach Mast Demontage begeh- und befahrbar. |

Mastzopf mit Aufsteckkappe aus PE, schwarz.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (88 km/h) Wind.
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen.
Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

***Type alfa TMK (NH 7 m),* Standard-Masteinbau in Stahlbodenhülse**

| | |
|---|---|
| Anlage (Bestehend aus 2 Masten) | € |
| Stahlbodenhülse mit 6 Stück Holzkeilen | € |

Alternativ:

| | |
|---|---|
| -Kipphalterung aus Stahl, feuerverzinkt, einschließlich Sockelteil | € |

Legende:
NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

*Hersteller:*
***alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste***
***Dieselstraße 25***
***86368 Gersthofen***
***Tel 0821-471036***
***E-Mail: info@alfa-masten.de***
***www.alfa-masten.de***

***Stand 01/2026***