Edelstahl-Fahnenmast alfa Z100, Nennhöhen 7, 8, 9 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hissseil. Mastrohr zylindrisch, einteilig, Oberfläche feingeschliffen, Körnung 240/320, Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10).

Mastdurchmesser:	Ø 101,6 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 – 9,0 m / 7,8 – 9,0 m / 0,8 m (NH 7, 8 m)
Fahnentuchgröße:	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m^2
Standard-Masteinbau:	- in Zentrierhülse (NH 7, 8 m)
Optional:	- auf Kipphalterung, quadratische Flanschplatte mit angeschweißten Kippscharnier, Befestigungsschrauben M16 (4 Stück), Sockelteil aus Edelstahl, Erdlänge 0,60 m (NH 9,0 m serienmässig auf KH)

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hissseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe hergestellt aus Siluminguss, chromsilber pulverbeschichtet.
Belegklampe aus Edelstahl.

Masten beflaggt statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone III bei 7 m, Windzone II bei NH 8 m, Windzone I bei NH 9 m.

Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

***Type alfa Z100-Edelstahl (NH 7, 8 m),* Standard-Masteinbau in Zentrierhülse**

Mastpreis für NH _____ €
Zentrierhülse aus Aluminium €

Alternativ:
-Kipphalterung, aus Edelstahl €

***Type alfa Z100-Edelstahl (NH 9 m),* Standard-Masteinbau auf Kipphalterung**

Mastpreis *€*

Legende:
NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:
alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste
Dieselstraße 25
86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 04/2026