Aluminium-Fahnenmast alfa ZD75, Nennhöhen 5, 6, 7, 8 m

Mit Drehausleger 360°, nicht hissbar, Auslegerlängen:
-NH 5 und 6 m: Rohrlausleger 120 cm, Ø 25 mm
-NH 7 und 8 m: Teleskopausleger 100- 160 cm, Ø 25 mm
Mastrohr zylindrisch, einteilig ohne Nut, Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EV1.

Mastdurchmesser:	Ø 75 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	5,0 - 8,0 m / 5,6 – 8,6 m / 0,6 m
Fahnentuchgröße (NH 5-6 m):	max. 3,00 x 1,20 m im Hochformat bei 130 gr/m^2
Fahnentuchgröße (NH 7-8 m):	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m^2
Standard-Masteinbau:	- in Passformbodenhülse
Optional:	- auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastzopf mit formschöner Mastkappe, Drehausleger 360° bestehend aus HD-PE Rotorträger, Rotor und abnehmbaren Ausleger.
Mastkappe hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet.
Rotor und Teleskopausleger aus Aluminium, silber eloxiert E6/EV1.

Mastrohr, Drehausleger korrosions- und wartungsfrei.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Aufstecken des Hohlsaumes auf das Auslegerrohr, die seitliche Befestigung am Mastrohr durch Einhaken der Fahnenkarabiner in die zum Lieferumfang gehörenden Fahnenschlingen. Das Fahnenstrafferband (= unterste Fahnenschlinge) ist mit doppelter Öse zum Einhaken von Fahnenkarabiner und des Fahnenstraffergewichtes ausgestattet.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 8 Beaufort (74 km/h) Wind, unbeflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I.
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich Rohrausleger bzw. Teleskopausleger, 4 Fahnenschlingen, 1 Fahnenstrafferband, 1 Fahnenstraffergewicht.

***Type alfa ZD75 (NH 5, 6, 7, 8 m),* Standard-Masteinbau in Passformbodenhülse**

Mastpreis für NH _____	€
Passformbodenhülse aus Aluminium	€
alternativ:	
-Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt	€
optional:	
-Fahnenstraffer unverlierbar	€
-Mastrohr, zweiteilig mit Steckhülse	€

Legende:
NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:
alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste
Dieselstraße 25
86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 11/2022